


FCP22R 型

- コンダクティブ プラスチック ●最もポピュラーな一回転型 ●プッシングマウント ●ローコスト ●RoHS 指令対応

●標準寸法図



FCP22R型



(注) 1.付属取付金具として内歯ワッシャ、六角ナットを各1個付属します。
2.POTのパネルへの取付け穴はφ10.32^{+0.05}で加工して下さい。

標準仕様の一般特性

標準全抵抗値	1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	分解能	無限小	絶縁抵抗値	D.C.500V 1,000MΩ以上
特注全抵抗値	500, 20k, 50k, 100k(Ω)	出力平滑性	入力電圧に対し 0.1%以下	絶縁耐力	A.C.500V 1分間
全抵抗値許容差	普通級 ±15%(L)	接触抵抗変化	C.R.V. 2%以下	回転トルク	5mN・m (50gf・cm) 以下
	精密級 ±10%(K)	定格電力	1W	抵抗温度係数	±400p.p.m./°C
単独直線性	普通級 ±1.5%	電氣的回転角度	340°±5°	質量	約 20g
	精密級 ±1.0%	機械的回転角度	360°(エンドレス)		

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

- 中間タップ付: 1ヶ迄可能 ●特殊電氣的回転角度 ●特殊シャフト径: φ6.35mm
●取付部ユニファイネジ付、シャフト特殊加工


FCPS22AC 型

- コンダクティブ プラスチック ●一回転型 ●サーボマウント・オイルレスベアリング入り ●ローコスト ●RoHS 指令対応

●標準寸法図



FCPS22AC型



標準仕様の一般特性

標準全抵抗値	1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	分解能	無限小	絶縁抵抗値	D.C.500V 1,000MΩ以上
特注全抵抗値	500, 20k, 50k, 100k(Ω)	出力平滑性	入力電圧に対し 0.1%以下	絶縁耐力	A.C.500V 1分間
全抵抗値許容差	普通級 ±15%(L)	接触抵抗変化	C.R.V. 2%以下	回転トルク	5mN・m (50gf・cm) 以下
	精密級 ±10%(K)	定格電力	1W	抵抗温度係数	±400p.p.m./°C
単独直線性	普通級 ±1.0%	電氣的回転角度	320°±5°	質量	約 20g
	精密級 ±0.5%	機械的回転角度	360°(エンドレス)		

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

- 中間タップ付: 1ヶ迄可能 ●シャフト両出し形: 反対側にφ3×20mmのシャフトが出ます
●特殊電氣的回転角度 ●特殊シャフト径: φ6.35mm ●シャフト特殊加工
●ボールベアリング入 ●ストップ付: 回転角度は320°となりストップ強度は0.9N・m(9kgf・cm)となります

一回転▼接触式▼コンダクティブ